Grand-Remont Kft.

2019 óta az ipari karbantartás és felújítás támogatói.

A Grand-Remont Kft. célja, hogy ügyfelei meglévő ipari karbantartási tevékenységeit magas színvonalon egészítse ki. Korszerű technológiáink és gyakorlati tapasztalatunk révén igyekszünk megbízható, rugalmas és költséghatékony megoldásokat kínálni .

Köszönjük a MIKSZ-nek a bizalmat és a bemutatkozás lehetőségét.

Miért érezzük azt hogy kiegészíthetjük az önök tevékenységeit:

- Többéves tapasztalat nemzetközi terepen (olaj- és gáziparban)
- Előremutató technológiák és környezetbarát megközelítés
- Stratégiai gondolkodás, testreszabott megoldások

Szolgáltatásaink

- **Lézeres felülettisztítás**

  - Szikramentes, érintésmentes technológia
  - Nem roncsolja a felületet, nem hevít, nem deformál
  - Tisztán, vegyszermentesen működik
  - Ideális ipari szikramentes helyekre is.
  - Lézeres felülettisztítás, rozsda, festék és egyéb szennyeződések eltávolítására, olyan helyekről is, ahonnan más módszerekkel ez nem lehetséges.
  - Felületet nem roncsolja, koptatja, nem forrósítja fel, vékony lemezeket nem deformálja, tisztítás határa mm-re szabályozható.
  - Vegyszermentes. Homokszórás, szárazjég, és egyéb közvetítő közeget használó tisztítási módokkal szemben, tiszta tisztítási módszer. A felületről felpattanó anyagokat elszívással lehet eltávolítani.

- **Poliurea bevonatképzés**

  - Hézagmentes ipari bevonat már 2 mm-től
  - 600% szakítószilárdság, rugalmas és kopásálló
  - Nagy ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben
  - 1 percen belül járható felület, VOC-mentes, ivóvízzel is érintkezhet

🔹 **Betonpadló javítás kisvastagságban**

- 5–20 vagy 20-50 mm vastagság, szálerősített verziók
- 6 óra múlva járható, 72 óra múlva targoncázható
- Gyorskötésű változat: 10 perc fazékidő, 40 perc után használható
- ➡️ *Videó demonstráció:* https://youtu.be/6MQpYhnXb60

🔹 **Aerogél alapú innovatív hőszigetelés**

- -260 °C– +650 °C között alkalmazható szigetelések
- A1 tűzállóság, hajlítható, hidrofób
- Kiváló hőszigetelő érték extrém körülmények között is
- 5- 10 mm vastagság, hidrofób, hajlítható, -200-től 650 Celsius is fokig használható,
- Jó tűzállóság: A1 besorolású.
- Hővezető képesség -165 °C-on (W/(m·K)) ≤0,007
- Hővezető képesség 500 °C-on (W / (m · K)) ≤0,072
- Hidrofób hatás (%) ≥98
- Széles hőmérsékleti tartományban használható
- Hosszú távú használat magas hőmérsékleten, olvadás nélkül, nagyon alacsony hőmérsékleten sem törik.
- Környezetvédelem ártalom nélkül
- Amorf szilícium-dioxid, nem károsítja az emberi testet.

Kapcsolat

Grand-Remont Kft. 📍 *Székhely: Mogyoród*

🌐 www.grand-remont.com 📧 *office@grand-remont.com* *+36305381802*